





<b>PROGRAM</b>			
<b>NORMAL</b>	14.4V/2.3A		
<b>AGM</b>	5-25Ah	14.7V/2.3A	 -20°C +50°C (-4°F -122°F)
<b>RECOND</b>	15.8V/0.9A		
			

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Model number	1087
Input	220-240VAC, 50-60Hz, 0.3A
Output	<b>NORMAL 14.4V, AGM 14.7V, RECOND 15.8V, 0.9A max</b>
Back current drain*	Less than 1.5Ah/month
Ambient temperature	20°C to +50°C
Battery types	
Battery capacity	5-25Ah
Insulation class	IP65
Warranty	5 years


\* Back current drain is the current that drains the battery if the charger is not connected to the mains. CTEK chargers has a very low back current.

TECHNISCHE DATEN	
Modellnummer	1087
Eingang	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Ausgang	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A max.</b>
Rückentladestrom*	Weniger als 1,5Ah/Monat
Umgebungs-temperatur	20°C bis +50°C
Batterietypen	
Batteriekapazität	5-25Ah
Isolationsklasse	IP65
Garantie	5 Jahre


\* Der Rückentladestrom ist der Strom, den das sich die Batterie entlädt, wenn das Ladegerät nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist. CTEK Ladegeräte haben einen sehr niedrigen Rückentladestrom.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Numéro de modèle	1087
Entrée	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Sortie	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A max.</b>
Courant de fuite*	Moins de 1,5Ah/mois
Température ambiante	20°C to +50°C
Types de batteries	
Capacité de la batterie	5-25Ah
Classe d'isolation	IP65
Garantie	5 ans


\* L'intensité de fuite est le courant qui vide la batterie si le chargeur n'est pas branché ou secteur. Les chargeurs CTEK ont une intensité de fuite très faible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Número de modelo	1087
Entrada	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Salida	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A max.</b>
Pérdidas de contracorriente*	Inferior a 1,5Ah/mes
Temperatura ambiente	20°C to +50°C
Tipos de batería	
Capacidad de batería	5-25Ah
Clase de aislamiento	IP65
Garantía	5 años


\* La pérdida de contracorriente es la corriente que se pierde si el cargador no está conectado a la red. Los cargadores CTEK tienen una contracorriente muy baja.

SPECIFICHE TECNICHE	
Codice modello	1087
Ingresso	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Uscita	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A max.</b>
Assorbimento corrente di ritorno*	Inferiore a 1,5 Ah al mese
Temperatura ambiente	Da 20 °C to +50 °C
Tipi di batteria	
Capacità delle batterie	5-25Ah
Classe di isolamento	IP65
Garanzia	5 anni


\* Per assorbimento corrente di ritorno si intende la corrente consumata dalla batteria in caso il caricabatterie non è collegato all'alimentazione di corrente. I caricabatterie CTEK presentano una corrente di ritorno estremamente bassa.

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Modelnummer	1087
Input	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Output	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A max.</b>
Lekstroom*	Minder dan 1,5 Ah/maand
Omgevingstemperatuur	20°C to +50°C
Accutypen	
Accu capaciteit	5-25Ah
Isolatieklasse	IP65
Garantie	5 jaar


\* De lekstroom is de stroom die de accu ontladend als de lader niet is aangesloten op het net. CTEK-acculaders hebben een zeer lage lekstroom.

TEKNIŠK SPECIFIKACIJA	
Modelnummer	1087
Ineffekt	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Uteffekt	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A max.</b>
Backström*	Mindre än 1,5 Ah/månad
Omgivningstemperatur	20 °C till +50 °C
Batterityper	
Batterikapacitet	5-25Ah
Kapslingsklass	IP65
Garanti	5 år


\* Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket lågt backström.

TEKNIŠKE SPECIFIKACIONER	
Modelnummer	1087
Indgangseffekt	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Udgangseffekt	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A maks.</b>
Afladning ved tilbageføringstrøm*	Less than 1,5Ah/month
Omgivelsestemperatur	20°C til +50°C
Batterityper	
Batterikapacitet	5-25Ah
Isoleringsklasse	IP65
Garanti	5 år


\* Tilbageføringstrøm er den strøm, der tapper batteriet, hvis ledningen ikke er tilsluttet lysetilnet. CTEK-ladere har en meget lav tilbageføringstrøm.

TEKNIŠKE DATA	
Modelnummer	1070
Eingang	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Uscia	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A maks.</b>
Assorbimento corrente di ritorno*	Inferiore a 1,5 Ah al mese
Temperatura ambiente	Da 20 °C to +50 °C
Tipi di batteria	
Capacità delle batterie	5-25Ah
Classe di isolamento	IP65
Garanzia	5 anni


\* Per assorbimento corrente di ritorno si intende la corrente consumata dalla batteria in caso il caricabatterie non è collegato all'alimentazione di corrente. I caricabatterie CTEK presentano una corrente di ritorno estremamente bassa.

TEKNISET TIEDOT	
Modelinumero	1087
Tulo	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Lähtö	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A maks.</b>
Vuotovirta*	Alle 1,5 Ah/kuu
Käyttölämpötila	20 °C -+50 °C
Akkutyypit	
Akun kapasiteetti	1-2-160Ah
Eristysluokka	IP65
Garantia	5 vuotta


\* Vuotovirta tarkoittaa virtaa, joka tyhjentää akun, jos laturia ei liitetä verkkoviivasta. CTEK-laturilla on hyvin alhainen vuotovirta.

TECHNIŠKE SPECIFIKACE	
Číslo modelu	1087
VSTUP	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
VPSTUP	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A max.</b>
Zpětný odběr proudu*	Méně než 1.5 Ah/měsíc
Okolní teplota	20°C až +50°C
Typy akumulátorů	
Kapacita akumulátorů	5-25Ah
Třída izolace	IP65
Závuka	5 let

\* Zpětný odběr proudu je proud, který odchází z baterie, pokud není nabíječka připojena k síti. Nabíječky CTEK mají velmi nízký zpětný proud.

DANE TECHNICZNE	
Numer modelu	1087
PRAD PRZYMIENNY WEJŚCIOWY	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
PRAD WYCIŚCIOWY	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A maks.</b>
Rozładowanie prądu wsteczny*	Mniej niż 1.5 Ah/miesiąc
Temperatura otoczenia	20°C do +50°C
Typy akumulatorów	
Pojemność akumulatora	5-25Ah
Klasa ochrony	IP65
Garancja	5 lat


\* Rozładowanie prądu wsteczny polega na przepływie prądu z rozładownego akumulatora, gdy nie jest on podłączony do sieci zasilającej. Ładowniki firmy CTEK charakteryzują się bardzo niskim prądem wstecznym.

LIMITED WARRANTY	
Modelnummer	1070
Eingang	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Uscia	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A maks.</b>
Assorbimento corrente di ritorno*	Inferiore a 1,5 Ah al mese
Temperatura ambiente	Da 20 °C to +50 °C
Tipi di batteria	
Capacità delle batterie	5-25Ah
Classe di isolamento	IP65
Garanzia	5 anni

\* Per assorbimento corrente di ritorno si intende la corrente consumata dalla batteria in caso il caricabatterie non è collegato all'alimentazione di corrente. I caricabatterie CTEK presentano una corrente di ritorno estremamente bassa.

TEKNIŠKE SPECIFIKACIJA	
Modelnummer	1087
Ineffekt	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Uteffekt	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A max.</b>
Backström*	Mindre än 1,5 Ah/månad
Omgivningstemperatur	20 °C till +50 °C
Batterityper	
Batterikapacitet	5-25Ah
Kapslingsklass	IP65
Garanti	5 år


\* Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket lågt backström.

TEKNIŠKE SPECIFIKACIONER	
Modelnummer	1087
Indgangseffekt	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Udgangseffekt	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A maks.</b>
Afladning ved tilbageføringstrøm*	Less than 1,5Ah/month
Omgivelsestemperatur	20°C til +50°C
Batterityper	
Batterikapacitet	5-25Ah
Isoleringsklasse	IP65
Garanti	5 år

\* Tilbageføringstrøm er den strøm, der tapper batteriet, hvis ledningen ikke er tilsluttet lysetilnet. CTEK-ladere har en meget lav tilbageføringstrøm.

GARANZIA LIMITATA	
Modelnummer	1087
Ineffekt	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Uteffekt	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A max.</b>
Backström*	Mindre än 1,5 Ah/månad
Omgivningstemperatur	20 °C till +50 °C
Batterityper	
Batterikapacitet	5-25Ah
Kapslingsklass	IP65
Garanti	5 år

\* Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket lågt backström.

GARANTIA LIMITATA	
Modelnummer	1087
Ineffekt	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Uteffekt	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A max.</b>
Backström*	Mindre än 1,5 Ah/månad
Omgivningstemperatur	20 °C till +50 °C
Batterityper	
Batterikapacitet	5-25Ah
Kapslingsklass	IP65
Garanti	5 år

\* Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket lågt backström.

GARANTIA LIMITATA	
Modelnummer	1087
Ineffekt	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Uteffekt	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A max.</b>
Backström*	Mindre än 1,5 Ah/månad
Omgivningstemperatur	20 °C till +50 °C
Batterityper	
Batterikapacitet	5-25Ah
Kapslingsklass	IP65
Garanti	5 år

\* Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket lågt backström.

GARANTIA LIMITATA	
Modelnummer	1087
Ineffekt	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Uteffekt	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A max.</b>
Backström*	Mindre än 1,5 Ah/månad
Omgivningstemperatur	20 °C till +50 °C
Batterityper	
Batterikapacitet	5-25Ah
Kapslingsklass	IP65
Garanti	5 år


\* Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket lågt backström.

GARANTIA LIMITATA	
Modelnummer	1087
Ineffekt	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Uteffekt	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A max.</b>
Backström*	Mindre än 1,5 Ah/månad
Omgivningstemperatur	20 °C till +50 °C
Batterityper	
Batterikapacitet	5-25Ah
Kapslingsklass	IP65
Garanti	5 år

\* Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket lågt backström.

GARANTIA LIMITATA	
Modelnummer	1087
Ineffekt	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Uteffekt	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A max.</b>
Backström*	Mindre än 1,5 Ah/månad
Omgivningstemperatur	20 °C till +50 °C
Batterityper	
Batterikapacitet	5-25Ah
Kapslingsklass	IP65
Garanti	5 år

\* Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket lågt backström.

GARANTIA LIMITATA	
Modelnummer	1087
Ineffekt	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Uteffekt	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A max.</b>
Backström*	Mindre än 1,5 Ah/månad
Omgivningstemperatur	20 °C till +50 °C
Batterityper	
Batterikapacitet	5-25Ah
Kapslingsklass	IP65
Garanti	5 år

\* Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket lågt backström.

GARANTIA LIMITATA	
Modelnummer	1087
Ineffekt	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Uteffekt	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A max.</b>
Backström*	Mindre än 1,5 Ah/månad
Omgivningstemperatur	20 °C till +50 °C
Batterityper	
Batterikapacitet	5-25Ah
Kapslingsklass	IP65
Garanti	5 år

\* Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket lågt backström.

GARANTIA LIMITATA	
Modelnummer	1087
Ineffekt	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Uteffekt	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A max.</b>
Backström*	Mindre än 1,5 Ah/månad
Omgivningstemperatur	20 °C till +50 °C
Batterityper	
Batterikapacitet	5-25Ah
Kapslingsklass	IP65
Garanti	5 år

\* Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket lågt backström.

GARANTIA LIMITATA	
Modelnummer	1087
Ineffekt	220-240VAC, 50-60Hz, 0,3A
Uteffekt	<b>NORMAL 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V, 0,9A max.</b>
Backström*	Mindre än 1,5 Ah/månad
Omgivningstemperatur	20 °C till +50 °C
Batterityper	
Batterikapacitet	5-25Ah
Kapslingsklass	IP65
Garanti	5 år

\* Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK har mycket lågt backström.